


TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY / RESISTANCE TEST

BLOCZEK DO LIN OCYNKOWANY POJEDYNCZY GALVANIZED SINGLE PULLEY WITH NYLON WHEEL

DOSTAWCA / SUPPLIER

Przedsiębiorstwo "GÓRALMET" M. i J. Góral Sp. J.
Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów
Tel / fax: 014 6635260
www.goralmet.pl



TEST KONTROLNY NR

TEST CONTROL NO.

23/GM/2015

ROZMIAR/SIZE	d [mm]	L [mm]	Do liny (max) wire(max) [mm]		Masa/szt Weight/pc [kg]	Obciąż. znamion. Working load [kg]	Obciąż. zrywające Breaking load [kg]
15	10	50	6		0.0232	150	450
20	11	60	7		0.0368	200	600
25	12	70	7		0.0570	230	690
30	13	80	8		0.0762	250	750
40	14	93	10		0.1372	300	900
50	16	113	12		0.2312	390	1170
65	20	135	16		0.3882	450	1350

MATERIAŁ / MATERIAL

ZnAl4

POKRYCIE / COVERING

ocynk / galv.

tolerancja wymiarów +/- 5%
dimensions tolerance +/- 5%

badania wykonał / tested by :

Przedsiębiorstwo "Góralmet"

Ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów

**NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEZNACZONY
WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH,
ORYGINAŁ DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY
GÓRALMET**

DATA / DATE

5.01.2015