

Karta techniczna Nr 170GM/KAR

1. Nazwa dostawcy: **Góralmet Sp. z o.o.**

Adres dostawcy: **ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260**

2. Nazwa wyrobu: **Lina polipropylenowa pleciona**

3. Opis i przeznaczenie: Liny polipropylenowe z oplotem zaplatanym jedwabiem polipropylenowym, stabilizowane przed promieniowaniem UV, przeznaczone jako osprzęt do podwieszania oraz innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.



4. Liny polipropylenowe nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków, jako środek do ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości lub osprzęt alpinistyczny. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 5, użytkować w temperaturze nieprzekraczającej 50C.

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Średnica D [mm]	Liczba splotek oplotu	Masa +/- 10% [kg/m]	WLL [kG]	BF Siła niszcząca [min. daN]	Materiał
1	2	3	4	5	6	7
1	2	8	0,0017	9	60	Polipropylen
2	3	16	0,0038	17	120	
3	4	16	0,006	23	160	
4	5	16	0,008	29	200	
5	6	16	0,013	51	350	
6	8	16	0,026	73	500	
7	10	24	0,044	117	800	
8	12	24	0,061	175	1200	
9	14	24	0,080	211	1450	
10	16	24	0,110	291	2000	

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 7,
- BF = 7,0 x WLL
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; średnica; oplot; ilość mb; barwa; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.